

Schutzschlauchset für optische Sensoren mit Lichtleitkabel LLK. Das Set bietet einen optionalen Schutz vor mechanischen Einflüssen und schützt das Lichtleiterkabel vor Feuchtigkeit.



### Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>KSL 3-2</b>
Art.-Nr.	9863C
Passend für	LLK 2 (2 m)
Umgebungstemperatur	-45 °C bis +145 °C
Schutzart	IP 67
<b>Bestehend aus :</b>	
1,85 m Kabelschutzschlauch	KSS HCX 3/8"
Material innen / außen	Galvanisierter Stahl / TPE schwarz
Durchmesser innen/außen	12,6 mm / 17,8 mm
Biegeradius statisch/dynamisch	60 mm / 85 mm
2 x Adapter	HG6
Material	Edelstahl
Abmessungen	60 mm x Ø 25 mm
Gewinde	½" Innengewinde auf M20 x 1,5 Innengewinde
Dichtungsring	Ø 20 mm Viton (FKM)
2 x Schutzschlauchverschraubung	KVS M20 A
Material	Messing vernickelt
Dichtungsring	Ø 17 mm Viton (FKM)
Klemmring Material	PTFE
Abmessung	36 mm
Gewinde	M20 x1,5 Außengewinde

Montage: siehe Montageanleitung BA\_KSL

