


- Kunststoffgehäuse M30 x 1,5
- Drehzahl-Stellbereich progr. 5 bis 6000 Imp/Min
- Nennschaltabstand (S_n) 15 mm
- Ausgang 2 x PNP




Produktmerkmale


Typ	IDL 015.28 G
Anschlussart	Art.-Nr.
2 m PVC Kabel	2473A
5 m PVC Kabel	2473A-5
Einsatzbereich	Zur Überwachung der Betätigungsfrequenz für die Schlupf- Bandriß- Bruch- oder Überlastkontrolle von Förderbändern, Schneckenantrieben, Mischanlagen, Pumpen usw.

Technische Daten

Drehzahl-Stellbereich progr.	5 ... 6000 Imp/min
Nennschaltabstand (S_n)	15 mm
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	45 x 45 mm
Schaltabstand einstellbar	nein
Schalthysterese (H) Näherungsschalter	3 - 15 %
Schalthysterese (H) Drehzahlwächter	10 %
Einbauart in Metall	nicht bündig
Betriebsspannung (U_B)	10 - 30 V DC
Restwelligkeit	max. 15 %
Ausgang 2 Drehzahlwächter	PNP sperrt bei Unterschreiten der Impulszahl
Ausgang 4 Näherungsschalter	PNP Schließer, leitet bei Bedämpfung der aktiven Fläche
Dauerstrombelastbarkeit	0 - 200 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	ja, taktend
Leerlaufstrom (I_o)	< 10 mA
Spannungsabfall (U_d)	< 2 V
Umgebungstemperatur	-25 bis +70 °C
Anlaufüberbrückung progr.	0 - 120 sec.
Schutzart (schutzisoliert)	IP 67
Gehäusewerkstoff	Kunststoff PBT
Funktionsanzeige	LED
Gewicht	0,25 kg mit 2 m PVC Kabel

Anschlussplan



Maße (mm)**Zubehör** (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Kunststoffmutter M30 x 1,5 (2 Stück)	HL 1	9848A

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
M30 Klemmblock mit Kugelgelenk	HM 5	9816E
Proxibox (Programmiergerät)	ID1	2477A

Weitere Informationen

	Dokument
Bedienungsanleitung	001D