
Induktiver Näherungsschalter
IKZ 471.38 G

- Gehäuse Messing vernickelt PG 36
- Nennschaltabstand (S_n) 20 mm
- PNP Schließer + Öffner




Produktmerkmale

Typ	**IKZ 471.38 G**
Anschlussart	**Art.-Nr.**
2 m PVC Kabel	2328M
5 m PVC Kabel	2328M-5
10 m PVC Kabel	2328M-10
15 m PVC Kabel	2328M-15
20 m PVC Kabel	2328M-20
Einsatzbereich	Berührungslose Erkennung von metallischen Objekten


Technische Daten

Nennschaltabstand (S_n)	20 mm
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	60 x 60 mm
Schaltabstand einstellbar	nein
Schalthysterese (H)	1 - 15 %
Einbauart in Metall	bündig
Betriebsspannung (U_B)	10 - 55 V DC
Restwelligkeit	max. 15 %
Ausgang	PNP Schließer + Öffner
Dauerstrombelastbarkeit	0 - 400 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	ja, taktend
Leerlaufstrom (I_o)	< 10 mA
Spannungsabfall (U_d)	< 2 V
Schaltfrequenz (f)	100 Hz
Umgebungstemperatur	-25 bis +70 °C
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoff	Messing vernickelt
Funktionsanzeige	LED

Anschlussplan



Maße (mm)



Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Mutter Messing vernickelt PG 36 (2 Stück)	HL 4	9849A

Zubehör (**nicht** im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
-	-	-

Weitere Informationen

	Dokument
Bedienungsanleitung	BDA_IK_D_E